

Hisense

Energy Pro Plus

Technology for Perfect Climate

Smart Eye

Nutikas silm suudab tuvastada inimeste asukoha. Konditsioneer saab nutikalt reguleerida temperatuuri ja niiskust, õhuvoolu suunda ja kiirust, pakkudes kasutajatele mugavat õhuvoolu nautimist. Kui tuul järgneb sinule režiim toob jahedamat õhku, siis väldi mind režiim kõrvaldab liiga külmast põhjustatud ebamugavust.



Kütab kuni -22 °C

Konditsioneer suudab normaalselt kütta isegi siis, kui välistemperatuur langeb -22 °C.



HI-NANO

Tervisele kasulikud kõrge kontsentratsiooniga ioonid eemaldavad tõhusalt õhus leviva tolmu ja viirused ning pärsivad baktereid, sealhulgas 60,07% PM2.5, 92,6% H1N1 ja 88,5%* E. coli, levikut 2 tunni jooksul, luues tõeliselt tervisliku ja kvaliteetse õhukeskkonna..



Power & Capacity Statistics

Rakenduse abil on mugav vaadata konditsioneeride energiatarbimist ning jahutus- ja küttevõimsust (päeva, nädala ja aasta lõikes).



Korrosioonikaitse tase 3

Kolmanda taseme korrosioonikaitselahendus hõlmab korrosioonikindlat radiaatorit, korrosioonikindlaid kruvisid, paksendatud PCB-katet ja suletud elektrikarpi, et taluda korrosiooni eritingimustes ning tagada süsteemi stabiilsus.



Temperatuuri ja niiskuse kahepoolne juhtimine.

Kogub ruumi temperatuuri ja niiskuse andmeid ning juhib nutikalt kompressori ja õhuvoolu kiirust, et saavutada optimaalne temperatuuri- ja niiskusetase ning parim mugavus.



Mudel	Siseosa	QE25XV0EG	QE35XV0EG	QE50BV0EW
	Välisosa	AS25XV4EW	AS35XV4EW	AS50BV0EW
Jahutusvõimsus	W	2600 (1000-4000)	3500 (1000-4000)	5000 (1500-5800)
Kütevõimsus	W	3200 (1600-4200)	4200 (1600-4800)	5200 (1600-6000)
SEER	Jahutamisel	8.8	8.5	7.4
SCOP	Kütmine	5.1	5.1	4.6
	Kütmine (soe kliima)	6.1	5.8	5.1
Energiaühikuse klass	Jahutamisel	A+++	A+++	A++
	Kütmisel	A+++	A+++	A++
Elektrivõimsus jahutamisel	W	535 (180-1050)	790 (180-900)	1430 (290-1650)
Elektrivõimsus kütmisel	W	730 (300-1250)	980 (300-1280)	1400 (350-1550)
Niiskuse eemaldamine	l/h	0.9	1.2	2.00
Siseseadme õhuhulk	m3h	580/540/500/450/400/350	630/600/560/510/460/410	950/830/760/710/650
Välisosa õhuhulk	m3h	2000	2200	2800
EER - Jahutus	W/W	4.86	4.21	3.5
Max vool	A	7	7	13
Külmaaine	R32			
Külmaaine täitekogus	g	860	860	1100
Siseseadme müratase (Sound Power)	dB (A)	53	55	60
Siseseadme müratase (Sound Pressure)	dB (A)	38/35/34/31/29/25	38/36/33/32/30/25	44/42/39/37/35/31
Välisseadme müratase (Sound Power)	dB (A)	60	65	65
Välisseadme müratase (Sound Pressure)	dB (A)	50	53	57
Aastane energiatarbimine (jahutus)	kWh/a	103	144	236
Aastane energiatarbimine (küte)	keskmise	659	714	1157
Elektritoide	V	220-240V~,50Hz, 1P	220-240V~,50Hz, 1P	220-240V~,50Hz, 1P
Töövool	Jahutus (A)	2.4	3.7	6.3
	Küte (A)	3.5	4.5	6.2
Kompressori tüüp	GMCC (Toshiba) Rooror			
Paiseseade		Paisumisventiil		
Aurusti	Vasktoru ja alumiiniumfoolium			
Kondensaator	Vasktoru ja alumiiniumfoolium			
Vedeliktoru	toll	1/4 (6.35)	1/4 (6.35)	1/4
Gaasitoru	toll	3/8 (9.52)	3/8 (9.52)	1/2
Puhasmõõt laius x kõrgus x sügavus (mm)	Siseosa	883x305x198	883x305x198	883x305x199
	Välisosa	810x585x280	810x585x280	860x667x310
Netokaal (kg)	Siseosa	10	10	10
	Välisosa	33	33	39
Pakendi mõõdud: laius x kõrgus x sügavus (mm)	Siseosa	950x320x320	950x320x320	980x390x300
	Välisosa	940x630x385	940x630x385	995x720x420
Brutokaal	Siseosa	12.5	12.5	12.5
	Välisosa	37	37	45
Testimisstandard	EN 14511, EN 14825, EN 12102			
Sertifikaat	CE			
Töötemperatuuri vahemik	Jahutus	-15 °C - 45 °C	-15 °C - 45 °C	-15 °C - 45 °C
	Küte	-22 °C - 24 °C	-22 °C - 24 °C	-22 °C - 24 °C
Külmaainega eeltäidetud torustiku max pikkus	m	20	20	20
Torustiku max kõrguste vahe	m	10	10	15
Külmaaine koguse lisamine	g/m	20	20	20