

NC26 seeria **SOOJUSPUMP**

NC¹⁵
NORDCEL CLIMATE
Your best indoor climate

A⁺⁺
Energy
Efficiency
Class
SCOP 4,6
SEER 8,5

UUS!



NCB26-35AIL MUST
Küttevõimsus 4,9 kW

NCW26-35AIL VALGE
Küttevõimsus 4,9 kW

NCW26-50AIL VALGE
Küttevõimsus 7,0 kW

NC26 – NUTIKAS ÕHKSOOJUSPUMP PUHTA JA MUGAVA SISEKLIIMA TAGAMISEKS

NC seeria õhksoojuspump ühendab kaasaegse disaini, nutika tehnoloogia ja tervisliku sisekliima. Tänu tehisintellektil põhinevale AI-energiasäästutehnoloogiale õpib seade tundma ruumi eripärasusi ning kohandab oma tööd automaatselt, et tagada maksimaalne mugavus ja minimaalne energiakulu.

Talvevarustus – Tagab küttevõimsuse kuni -25 °C	Vaikne režiim – mürataseme alandamine siseosas 19 dB (jahutusel)
Paindlik kütterežiim – alates +8 °C, reguleeritav ühe kraadi haaval temperatuurini +30 °C	Wi-Fi ja hääljuhtimine – mugav juhtimine nutiseadmest
AI-energiasäästutehnoloogia – kuni 10% väiksem energiatarbimine	I Feel funktsioon – temperatuuri mõõtmine kaugjuhtimispuldist
Nutikas niiskuse kontroll – reguleerimisvahemik 30-70%	Hämarandur – reguleerib siseosa näidikuid vastavalt ümbritsevale valgusele
Automaatne siseosapuhastus – hoiab seadme puhta ja lõhnavaba	Mini ERV – võimalus lisada soojustagastusega ventilatsiooniseade

Siseosa			NCB26-35AIL	NCW26-35AIL	NCW26-50AIL
Välisosa			NC26-35AIL/O	NC26-35AIL/O	NC26-50AIL/O
Siseosa värvus			MUST	VALGE	VALGE
Nominaalne küttevõimsus (max/min)		W	3810 (650/4900)	3810 (650/4900)	5600 (1100/7000)
Nominaalne jahutusvõimsus (max/min)		W	3510 (700/4500)	3510 (700/4500)	5100 (1000/6400)
Voolutarve kütmisel / jahutamisel (max)		W	952 (1800) / 877 (1400)	952 (1800) / 877 (1400)	1365 (2300) / 1417 (2300)
Voolutugevus kütmisel /jahutamisel		A	4,5 / 4,1	4,5 / 4,1	6,2 / 6,4
SCOP (Average) / SEER (Avarage) energiatõhususklass			4,6 / A++; 8,50 / A+++	4,6 / A++; 8,50 / A+++	4,6 / A++; 8,50 / A+++
Õhuhulk siseosas		m³/h	430..720 / (7 kiirust)	430..720 / (7 kiirust)	550..1000 / (7 kiirust)
Kuivatusvõimsus		L/h	1,4	1,4	1,8
Siseosa	Temperatuurivahemik kütmisel	°C	+8...+30		
	Temperatuurivahemik jahutusel	°C	+16...+30		
	Müraarõhutase (Sound Pressure Level)	dB (A)	19...43	19...43	23...45
	Mõõdud laius × kõrgus × sügavus	mm	837 × 293 × 200	837 × 293 × 200	993 × 311 × 222
	Kaal	kg	9,5	9,5	13
Välisosa	Välisõhu temperatuurivahemik jahutusel	°C	-15...+50		
	Välisõhu temperatuurivahemik kütmisel	°C	-25...+30		
	Müraarõhutase (Sound Pressure Level)	dB (A)	53 (40 öörežiimil)	53 (40 öörežiimil)	53 (40 öörežiimil)
	Mõõdud laius × kõrgus × sügavus	mm	802 × 555 × 350	802 × 555 × 350	873 × 555 × 376
	Kaal	kg	30	30	37
Paigaldus	Elektritoide	V;~;f;A	220...240; C 10; (välisosas)	220...240; C 10; (välisosas)	220...240; C 16; (välisosas)
	Juhtkaabel	mm²	4 × 1,0		4 × 1,5
	Külmatoru läbimõõt	mm	6/9,52	6/9,52	6/12
	Külmatoru max lubatud kõrgus/pikkus	m	10/20	10/20	10/25
	Eeltäidetud ja lisatav külmaaine kogus		0,8 kg (5m) (üle 5m lisada 16g/m)	0,8 kg (5m) (üle 5m lisada 16g/m)	0,95 kg (5m) (üle 5m lisada 16g/m)

Lisavarustus	seinapult, uksekontroll (hotell), mini ERV
--------------	--